

MAGIC LIGHT

MAGIC LIGHT je transparentný náter na vodnej báze určený na použitie v interiéri, ktorý absorbuje prírodné i umelé svetlo. A preto v izbe, v ktorej bol aplikovaný MAGIC LIGHT sa steny pri úplnej tme opäť postupne rozsvietia, stabilizujú o niekoľko minút neskôr.

CHARAKTERISTIKA:

Fosforujúci efekt môže trvať od 6 do 8 hodín, v závislosti na množstve absorbovaného svetla a intenzity tmy sa postupne stráca.

MAGIC LIGHT vráti do tmavej miestnosti svetlo, ktoré bolo absorbované a vytvorí bezpečný a osvetlený priestor aj v prípade úplnej tmy ako alternatívny zdroj svetla.

MAGIC LIGHT má mnohostranné uplatnenie v súkromných domoch, verejných priestoroch, nočných klubov, výstavných miestnostiach, schodiskách, chodbách, pivniciach, garážach, výťahoch, núdzových východoch, atď. Je použiteľný aj v úplne tmavých priestoroch, kde je dostupné len umelé osvetlenie.

MAGIC LIGHT znižuje a šetrí spotrebu elektrickej energie.

Fosforujúci efekt MAGIC LIGHT môže byť zvýšený použitím ultrafialového svetidla (neón alebo fialové svetlo), ktorý možno zapínať prerušovane na 2 – 3 minúty, každé 3 - 4 hodiny.

MAGIC LIGHT je dostupný ako konečná povrchová úprava alebo ako prídavok.

METODY APLIKÁCIE:

Konečná povrchová úprava: MAGIC LIGHT K100 sa aplikuje ako posledná vrstva na nové a staré nátery stien na hladké alebo drsné podklady ak sú upravené a bez prachu.

MAGIC LIGHT K100 zostáva matný a priehľadný, ale predovšetkým transparentný, bez toho aby sa zmenil základný farebný odtieň alebo dekoratívny efekt, najmä pri svetlých farebných odtieňoch; tmavšie farebné odtiene môžu byť mierne zmenené. Preto čím je svetlejší farebný odtieň, tým bude v tme výraznejší fosforujúci efekt MAGIC LIGHT K100.

MAGIC LIGHT prídavok S90 môže byť pridaný priamo do produktov ARTECO 7, KLONDIKE, KLONDIKE LIGHT, SABULADOR, SABULADOR SOFT, VALRENNIA, VELIDOR FINE.

Používajte farby, ktoré obsahujú len malé množstvo farbiva, titánu a povrchových uhlíčanov, ktoré by mohli znížiť v tme fosforujúcu silu MAGIC LIGHT prídavok S90.

Pre MILLICOLOR Eco, POLISTOF a SABULA 2, teda dekoratívne nátery, ktoré sa aplikujú sprejom, MAGIC LIGHT prídavok S90 by mal byť pridaný aj do prvej vrstvy produktu.


Je odporúčané používať MAGIC LIGHT prídavok S90 len do svetlejších odtieňov (napr. C - D - E z katalógov VALPAINT); tmavšie odtiene (napr. A - B) prinesú menej luminiscenčné účinky.

1. Konečná povrchová úprava: MAGIC LIGHT K100



aplikujte jednu vrstvu neriedeného produktu FINISH V 16 štetcom alebo valčekom.

1) - FINISH V 16



Po približne 12 hodinách pri teplote 20 ° C, aplikujte MAGICLIGHT K100 pomocou valčeka PV 31 a následne kým je ešte povrch mokry, prejdite celý povrch s podložkou PV 33 alebo valčekom PV 30.

2) - MAGIC LIGHT K100

2. Konečná povrchová úprava: MAGIC LIGHT K100



Pridajte priamo k vybraným produktom VALPAINT, a pred použitím dôkladne premiešajte.

Poznámka: Po pridaní MAGIC LIGHT prídavok S90, musí byť produkt použitý do 24 hodín, aby sa nestratila jeho stabilita.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Riedenie: MAGIC LIGHT K100, MAGIC LIGHT prídavok S90 a FINISH V 16 sú pripravené na použitie.

Výdatnosť: MAGIC LIGHT K100 LT. 1 pre 6 - 7 m² na 1 liter (jedna vrstva) na hladkých povrchoch; FINISH V 16 na 15 - 20 m² na 1 liter (jedna vrstva) na hladkých povrchoch v závislosti na absorpcii podkladu; MAGIC LIGHT prídavok S90 100 ml na 1 liter produktu a 250 ml litra na 2,5 litra produktu.

Pre zvýšenie účinku a dĺžky, jednoducho pridajte väčšie množstvo prídavku S90 (napr. 2 x 100 ml na každý 1 liter produktu).

Balenie: MAGIC LIGHT K100 je dostupný v baleniach po 0,250 a 1 liter; MAGIC LIGHT prídavok S90 je dostupný v 0,100 a 0,250 litrovom balení; FINISH V 16 je dostupný v 0,250 a 1 litrovom balení.

Aplikačná teplota: + 5 ° C a + 30 ° C.

Odolnosť: Ak je MAGIC LIGHT K100 úplne vysušený vytvorí sa transparentný film, ktorý poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti bežnému opotrebovaniu.

Umývateľnosť: je umývateľný vodou a mäkkou špongiou po 15 dňoch od aplikácie.

Čistenie náradia: vodou a mydlom.

Skladovanie: : uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplote nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.

Doba použiteľnosti: približne 1 rok, ak je dobre uzatvorený a nikdy nebol otvorený.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú pod jeho kontrolou výrobcu, nenesie výrobca zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie).