

## GEL RIPARATORE SOS24

Technický list SC 00278

**NÁZOV:**

**TYP:**

**POUŽITIE:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**GEL RIPARATORE SOS24**

transparentná epoxidová živica s dvojitým aplikátorom pripravená na použitie vhodný pre jednoduchú a efektívnu opravu nedostatkov alebo prasklín pre produktovú radu VALPAIN E-VOLUTION. Vhodný tiež na obnovu, opravu alebo lepenie povrchov ako je keramika, sklo, koža, drevo, kov, betón a pod.

**Špecifická hmotnosť:** 1.030 ± 30 gr/LT at 20°C

**Výdatnosť:** podľa potreby

**Estetický efekt:** = = = = =

**Viskozita:** = = = = =

**Zafarbenie:** transparentný

**Balenie:** 45 gr.

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na povrchu:** 6 hodín pri 20 °C

**Pretierateľný:** 18 -24 hodín pri 20 °C

**Úplne suchý:** 48 dní pri 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOSŤ:**

Opravný gél SOS24 sa dodáva s dvojitým aplikátorom s tryskami. Vďaka praktickému obalu sa výrobok neznečistí a dá jednoducho aplikovať aj v ťažko prístupných a úzkych prasklinách.

ŠPECIFIKÁCIA	STANDARD
PRIDRŽNOSŤ / ODTRHOVÝCH SKÚŠKACH	UNI EN 1542

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**APLIKÁCIA:**

**APLIKAČNÝ CYKLUS:**

= = = = =

**miešanie:** pripravený na použitie

**spôsob:** nerezová špachtľa

**počet náterov:** 1- 2

Po otvorení obalu odstráňte sivý uzáver a nasadte dvojitý aplikátor s tryskami. Aplikácia sa musí previesť ihneď do 20 - 25 minútach pri 20 ° C. Ak si aplikácia vyžaduje viac času, bude potrebné vymeniť aplikátor s tryskami, pretože produkt začne katalyzovať vo vnútri aplikačných trysiek.

Naneste modrým aplikátorom na miesto, ktoré je potrebné opraviť, aby SOS24 gél zostal vo vnútri prasklín alebo povrchu, ktorý je potrebné opraviť.

V závislosti od veľkosti a tvaru povrchov, ktoré je potrebné opraviť, je potrebné použiť vhodný nástroj (špachtľu, rovnú alebo rohovou, atď.). Pokiaľ je produkt SOS24 gel ešte vláčny a dá sa s ním pracovať upravte povrch.

Ak je to potrebné, môže sa aplikovať aj druhá vrstva produktu. A to po najmenej 12 hodinách pri teplote 20 ° C, nie skôr, ako je povrch „na dotyk“ rukou ešte lepkavý. V každom prípade aplikujte druhú vrstvu najneskôr do 24 hodín pri 20 ° C. Po ukončení aplikácie odstráňte dvojitý modrý aplikátor a uzavrite opäť sivým uzáverom. Produkt sa môže opätovne použiť aj dobre uzatvorený.

od +5°C do +30°C.

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

Produkt pred použitím starostlivo premiešajte.

**TEPLOTA APLIKÁCIE:**

**SKLADOVANIE:**

**STABILITA:**

**POZNÁMKY:**

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie očí a môže vyvolať podráždenie kože a alergickú reakciu.



Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.1 - August 2018

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY