

SC 00333

SETAVEL

MENO:

SETAVEL

TYP:

Matná dekoratívna farba na vodnej báze do interiérov s hodvábnym efektom

POUŽITÍ:

Lahko aplikovateľná dekoratívna povrchová úprava pre interiéry.

CHARAKTERISTIKA:

špecifická hmotnosť: 1 070 ± 30 g/l pri 20 °C
Pokrytie: 4-5 LT/m² dve vrstvy (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)
Estetický efekt: matný s hodvábnym efektom
Farby: podľa katalógu
Balenia: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5
Pretierateľný: 3-4 hodiny pri 20 °C
Úplne suchý: 24 hodín pri 20 °C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

SETAVEL je dekoratívna farba na vodnej báze do interiérov, ktorá vyniká matným povrchom s hodvábnym efektom, ktorý je jemný na dotyk. Dodáva miestnostiam decentnú, modernú eleganciu tým, že dodáva povrchom jemný, rafinovaný zmysel pre pohyb. Je mierne umývateľný po 15 dňoch po aplikácii, jemným utretím mäkkou navlhčenou špongiou, aby ste predišli škvrnám alebo zmene farby. Po úplnom vytvrdnutí sa vytvorí priedušný film, ktorý poskytuje dobrú odolnosť proti bežnému oteru.

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI:

PARAMETER	ŠTANDARD	VÝSLEDOK	ZNAČENIE
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKOV V INTERIÉRI	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ trieda A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOV	-	NEOBSAHUJE	
MIERA EMISII FORMALDEHYDU, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKOV VOC	Smernica 2004/42/ES	max. 1,3 g/l (limit EÚ 200 g/l) Kat. A/L	

RÍPRAVA NOSNEJ PLOCHY:

Uistite sa, že povrch je primerane pevný a odstráňte všetky nečistoty, ako sú: prach, vosk, mastnota, silikón, mydlo a čokoľvek iné, čo môže brániť príľnutiu. Odstráňte všetky staré farby, ak sú voľné a šupinaté, a umyte ich vhodným mydlovým prípravkom. Potom vykonajte potrebnú náplň omietkou a po zaschnutí pokračujte v nanášaní PRIMART 800 pomocou vlneného valčeka, štetca alebo rozprašovača. Po 6 hodinách pri 20 °C Pokračujte v aplikácii SETAVEL.

**PRÍPRAVA
PRODUKTU:**

riedenie: pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob: nerezové hladítko

počet vrstiev: 2

Efekt hodvábu špachtľou: Pomocou hladítka z nehrdzavejúcej ocele PV 43 naneste prvú vrstvu SETAVEL s ťahmi rôznych dĺžok do všetkých smerov. Počkajte 3-4 hodiny pri 20 °C a potom naneste druhú vrstvu SETAVEL nepravidelným spôsobom "leopardie škvrny". Po nanesení na plochu približne 1 m² postupujte vyplňovaním plôch malými, prekrývajúcimi sa a krížiacimi sa ťahmi hladítka.

Teplota aplikácie: medzi +10 °C a +30 °C.

Skladovanie: v riadne uzatvorenej nádobe, aj po použití, pri teplotách od +5 °C do +30 °C.

Stabilita: cca 2 roky v riadne uzavretej, nikdy neotvorenej nádobe.

POZNÁMKY:

Výrobok sa musí skladovať a aplikovať pri teplote od +5 °C do +30 °C. Výrobok je poškodený mrazom. Náradie sa musí ihneď po použití umyť mydlom a vodou.

**BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY A LIKVIDÁCIA:**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Vydané

vydané manažérom kontroly kvality:

Vydanie: č 2.

apríl 2025