

## FINISH V 16

Technický list SC 00116

**NÁZOV:**

**FINISH V 16**

**POPIS:**

Transparentná akrylová ochrana

**POUŽITIE:**

Priehľadná farba pre interiér a exteriér. Vytvorené a testované na ochranu Arteco'1, Polistof a Klondike Ferro. Pôsobí ako základný náter aplikovaný pred aplikáciou Magic Light Finitura K 100

**CHARAKTERISTIKA:**

**Špecifická hmotnosť:** 1.000 ± 30 gr./LT. pri 20 °C

**Viskozita:** Nízka

**Výdatnosť:** 24-25 m<sup>2</sup>/LT. Arteco'1 (nezriedené)  
40-50 m<sup>2</sup>/LT Arteco'1 (zriedené na 100% s vodou)  
16-18 m<sup>2</sup>/LT Polistof (nezriedené)  
5-6 m<sup>2</sup>/LT 2 nátery Klondike Ferro (nezriedené)  
15-20 m<sup>2</sup>/LT Magic Light Finitura K 100  
(môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikáčnej metódy)

**Estetický efekt:** Matný

**Zafarbenie:** Priehľadný

**Balenie:** LT. 0,250 l. - LT.1

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:** po 30 minútach pri teplote 20°C

**Pretierateľný:** po 2 hodinách pri teplote 20°C

**Úplne suchý:** po 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:**

**PRE ARTECO 1.** Ak sa nanáša na steny v interiéri, stoly, stoličky a iný nábytok, Finish V 16 chráni povrch zdobený produktom Arteco'1, robí ho odolný voči umývaniu vodou, nárazom a oderu. Navyše bráni bieleniu a výkvetu vápna v Arteco'1, keď je aplikovaný vonku.

**PRE POLISTOF:** Ak sa nanáša na drevo, železo, sklo a ľahké zliatiny zdobené Polistofom. Finish V 16 ich chráni pred umývaním obyčajnými čistiacimi prostriedkami a od oderu.

**PRE KLONDIKE FERRO:** Na zastavenie oxidácie, ale tiež na zabezpečenie, aby sa povrch na dotyk nezašpinil a aby bol mierne umývateľný, naneste dva nátery Finish V 16.

**PRE MAGIC LIGHT FINITURA K 100:** Nanáša sa na vrchnú časť nových a starých náterov na hladké alebo drsné podpery, pokiaľ sú správne upevnené a nie prašné pred aplikáciou Magic Light Finitura K 100

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**Riedenie:** pripravený na použitie pre aplikáciu na Polistof; riediť na 100% pre Arteco'1, pripravené na použitie pre Magic Light K 100

**APLIKÁCIA:**

**Finitura**  
**Nástroje:** štetcom, valčekom, striekaním  
**počet náterov:** 1 (s 2 vrstvami bude lesklý)

## **APLIKAČNÝ CYKLUS:**

**PRE ARTECO'1 A POLISTOF:** nanášajte štetcom alebo striekaním na povrchy kde už je aplikované Artecó'1 a Polistof.

**PRE KLONDIKE FERRO:** Naneste dve vrstvy náteru FINISH V 16 v 2 hodinovom intervale pri 20 ° C. FINISH V 16 sa musí použiť najmenej 1 - 2 dni po aplikácii, ale tiež v závislosti od požadovanej intenzity oxidácie. Avšak, oxidácia bude ukončená po 8 - 10 dňoch pri 20 ° C. Musí byť použitá povrchová úprava V 16 pomocou mohérového valčeka ťahmi do všetkých strán, na povrch zdobený oxidovaným efektom alebo efektom oxidu meďnatého; oxidovaný pozinkovaný efekt musí byť aplikovaný zvislými ťahmi

**PRE MAGIC LIGHT Finitura K 100:** naneste jednu vrstvu nezriedeného Finishu V 16 pomocou štetca alebo valčeka. Asi po 12 hodinách pri 20 ° C naneste Magic Light Finish K100.

## **TEPLOTA APLIKÁCIE:**

od +5°C do +30°C.

## **SKLADOVANIE:**

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

## **STABILITA:**

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

## **POZNÁMKY:**

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

## **A LIKVIDÁCIA**

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00116, Október 2018

Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY