

## ARTECO 1

### Technický list SC 00195

**NÁZOV:**

**ARTECO 1**

**TYP:**

farba s antickým efektom

**POUŽITIE:**

na steny v interiéri a exteriéri

**CHARAKTERISTIKA:**

**Špecifická hmotnosť:**

1.020 ± 30 gr/LT pri teplote 25°C

**Výdatnosť:**

24 - 25 m<sup>2</sup>/LT (môže sa meniť v závislosti od drsnosti povrchu, absorpčnej a aplikačnej metódy)

**Estetický efekt:**

Satinová, matná

**Zafarbenie:**

Farebná škála z katalógu

**Balenie:**

LT. 1 - LT. 4

**DOBA SCHNUTIA:**

4 °C pri teplote 20°C

24 hodín pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOSŤ:**

farba s charakteristickým antickým efektom; po úplnom vytvrdnutí sa získa priehľadný film, vďaka ktorému je odolný proti nárazom a oderu

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré steny v interiéri a exteriéri.** Odstráňte starú neprilnavú a odlupujúcu sa farbu z podkladu a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Ďalej naneste vrstvu PRIMER 400 zriedeného 50% vodou ako fixačný náter. Asi po 4 hodinách pri 20 °C naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% vodou. Ak je povrch čistý a farba sa neodlupuje je postačujúce naniesť len 1 vrstvu PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% vodou. Približne po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou náteru ARTECO 1.

**Nové steny v interiéri a exteriéri.** Naneste vrstvu PRIMER 400 zriedeného 50% vodou ako fixačný náter. Asi po 4 hodinách pri 20 °C naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 30 % vodou. Približne po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou náteru ARTECO 1.

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**miešanie:** pripravený na použitie

**APLIKÁCIA:**

**spôsob:** štetec

**počet náterov:** 1

## APLIKAČNÝ CYKLUS:

Pomocou špeciálnej sady štetcov v KIT 39 naneste vrstvu ARTECO '1. Vhodná technika maľovania – krúživé pohyby štetcom s vyvíjaním nerovnomerného tlaku a nanášaním malého množstva farby štetcom. Pre konečnú úpravu ťažko dostupných plôch, ako sú rohy pri strope je vhodné použiť špeciálny malý štetec, ktorý je súčasťou sady štetcov KIT 39. Výsledný konečný antických stien

Pozn : Nikdy neaplikujte farbu štetcom rovnomernými pohybmi, konečný efekt antických stien je možné dosiahnuť len krúživými pohybmi štetcom použitím malého množstva.

Výsledná intenzita farebného odtieňa sa môže líšiť od vzorky v katalógu v závislosti od sily vyvíjaného tlaku štetcom a množstva použitej farby ARTECO '1.

Ochranný náter. Pre zvýšenie odolnosti povrchu voči oteru a frekvencie umývania môže byť ARTECO '1 - približne po 4 hodinách pri 20 ° C je možné alikovať štetcom ochranný transparentný matný ochranný náter FINISH V 16 v interiéri. V exteriéri je nutné použiť ochranný transparentný matný náter FINISH V 15.

Ochranný náter FINISH V 16 je potrebné použiť zriedený 100% vodou, zatiaľ čo FINISH V 15 je pripravený na použitie, neriedi sa. Vhodná technika aplikácie pre FINISH V 15 a V 16 je krúživý pohyb štetcom s vyvíjaním jemného mierneho tlaku štetcom.

Pred použitím musí byť farba ARTECO 1 dôkladne premiešaná.

## SKLADOVANIE:

uistite sa, že je produkt dobre uzavretý aj po použití, skladujeme ho pri teplote pri aplikácii musí byť + 5°C až + 30 °C.

## POZNÁMKY:

Nástroje je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom.

## STABILITA:

približne 2 roky

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať Technický list a Kartú bezpečnostných údajov.

Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie dýchacích ciest a podráždenie očí.



Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Zabráňte vdychnutiu a chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.