

FINIX 60

Technický list SC 00199

NÁZOV:

FINIX 60

POPIS:

povrchová úprava na báze vody do interiéru

POUŽITIE:

povrchová úprava na báze vody do interiéru pre aplikáciu na ANTICANDO 300 na dosiahnutie rustikálneho efektu.

CHARAKTERISTIKA:

Špecifická hmotnosť: 1.010 ± 30 gr./LT. pri 20 °C

Výdatnosť:

Nefarbený 15 - 17 m² / LT jeden náter (môže sa líšiť podľa drsnosti, pórovitosti a povrchu absorpcie a spôsobu aplikácie)
Farbený 12-17 m² / LT jeden náter (môže sa líšiť podľa drsnosti, pórovitosti a povrchu absorpcie a spôsobu aplikácie)

Estetický efekt:

Matný

Zafarbenie:

farby z katalógu

Balenie:

LT. 0,750

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk:

po 2- 4 hodinách pri teplote 20°C

Pretierateľný:

po 6-8 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý:

po 24 hodinách pri teplote 20°C

Brúsenie:

po 24 hodinách pri teplote 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

FINIX 60 je transparentný a farby z katalógu získate jednoducho zmiešaním FINIX 60 s príslušným množstvom farbivacej pasty COLORI, ako je opísané pod každou farebnou vzorkou. Alternatívne môžete použiť dávkovací systém VALCLONE.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Riedenie:

pripravený k použitiu

APLIKÁCIA:

Nástroje:

štetec, špachtľa

počet náterov:

1 a viac

PRÍPRAVA POVRCHU:

Po 8 hodinách pri 20 ° C, po úplnom zaschnutí prípravku ANTICANDO 300, naneste jednu vrstvu nefarebného FINIX 60 (priehľadný). Nechajte sušiť 6-8 hodín pri 20 ° C, potom naneste druhú vrstvu farebného FINIXU. Naneste malé množstvo produktu pre obidve vrstvy, s nepravidelnými ťahmi štetcom do všetkých strán, Ďalej, zatiaľ čo je FINIX 60 stále mokrá, intenzívne pracujeme na povrchu pomocou plastovej špachtle PV77 s krížovými ťahmi
Pozn.: ANTICANDO 300 sa stáva priedušným a umývateľným čistiacimi prostriedkami po 15 dňoch od aplikácie..

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +5°C do +35°C.

STABILITA:

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

www.dekorativne-natery.sk -----

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné ihneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodniť v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00199, November 2015

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY