

## METEORE 8

Technický list SC 00240

**NÁZOV:**

**TYP:**

**POUŽITIE:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**METEORE 8**

farba s textúrovaným efektom

vodou riediteľný náter určený do interiéru

**Špecifická hmotnosť:** 1.670 ± 30 gr/LT pri 20°C

**Výdatnosť:** 3 - 4 m<sup>2</sup>/LT pre efekt SPATOLATO a VENATO

10 - 11 m<sup>2</sup>/LT pre efekt LISCIO

(môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**Estetický efekt:** matný

**Viskozita:** = = =

**Zafarbenie:** Farebná škála z katalógu

**Balenie:** LT. 1 LT. 4

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:** 1 hodina pri teplote 20°C

**Pretierateľný:** 6 – 8 hodín pri teplote 20°C

**Úplne suchý:** po 48 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOSŤ:**

Je to výnimočne štruktúrovaný a variabilný produkt určený do interiéru. Je ideálny pre dosiahnutie moderných efektov s metalickým a perlovým vzhľadom.

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to potrebné. Aplikujte PRIMER 400 riedený 50% vodou. Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou produktu METEORE 8.

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**riedenie:** pripravený na použitie

**APLIKÁCIA:**

**spôsob:** kovová nerezová špachtľa

**počet náterov:** 1

## APLIKAČNÝ CYKLUS:

**SPATOLATO EFEKT:** Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupne na plochu 1 -2 m<sup>2</sup>. Použite nerezovú kovovú špachtľu PV43 a 15 -20 cm dlhé nepravidelné ťahy všetkými smermi. Kým je ešte produkt vlhký vytvorte nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlhé všetkými smermi. Po približne 4 hodinách prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné plochy. Následne aplikujte produkt nerezovou špachtľou PV43 2 rôzne odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa veľmi tenkú vrstvu. Medzi aplikáciu prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.  
Výdatnosť: METEORE 8 - 3 -4 m<sup>2</sup>/LT. 1. LAME 16 -20 m<sup>2</sup>/LT. V závislosti od štruktúry METEORE 8.

**VENATO EFEKT:** ( vertikálne, horizontálne) Aplikujte jednu vrstvu METEORE 8 postupne na plochu 2 -3 m<sup>2</sup>. Použite nerezovú špachtľu PV43 a nerovnomernými ťahmi vo zvolenom smere. Kým je ešte produkt METEORE 8 vlhký vytvorte zvislé pruhy (alebo iný zvolený smer) s použitím plastového nástroja PV 84 a aplikujte 20 – 35 cm dlhé jemné pruhy. Po približne 4 hodinách prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné plochy. Následne aplikujte produkt LAME nerezovou špachtľou PV43. Dva rôzne odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa a veľmi tenkú vrstvu. Medzi aplikáciu prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.  
Výdatnosť: METEORE 8 - 3 -4 m<sup>2</sup>/LT. 1. LAME 16 -20 m<sup>2</sup>/LT. V závislosti od štruktúry METEORE 8.

**HLADKÝ EFEKT:** Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupne na plochu 1 -2 m<sup>2</sup>. Použite nerezovú kovovú špachtľu PV43 a 15 -20 cm dlhé nepravidelné ťahy všetkými smermi. Kým je ešte produkt vlhký vytvorte nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlhé všetkými smermi. Po približne 4 hodinách prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné plochy. Následne aplikujte produkt nerezovou špachtľou PV43 2 rôzne odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa veľmi tenkú vrstvu. Medzi aplikáciu prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.  
Výdatnosť: METEORE 8 - 10 - 11 m<sup>2</sup>/LT. 1. LAME 35 -40 m<sup>2</sup>/LT. V závislosti od štruktúry METEORE 8.

N.B.: Pre aplikáciu svetlých odtieňov METEORE 8 (METEORE 8 netónovaný) použite plastovú špachtľu PV 91.  
Pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

## TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +5°C do +30°C.

## SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

## STABILITA:

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

## POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím s elektrickým miešadlom s metličkou.

Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

---

[www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.2, Október 2018

---

Strana 3 z 4

Distribútor pre SR: NEO-CONCEPT s.r.o. , Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04,  
Informácie : tel: +421 944 621 508, [info@dekorativne-natery.sk](mailto:info@dekorativne-natery.sk), [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY